



City Ranger 2250 Épandeur de Sel et de Sable

Sel et sable sont indispensables sur les chaussées glissantes l'hiver. L'épandeur de sel et de sable City Ranger 2250 est efficacement équipé pour ce type d'épandage. Il est monté à l'arrière du porte-outil avec une largeur d'épandage normale, correspondant à la largeur de l'outil monté à l'avant, à savoir lame déneigeuse ou balai. La neige est ainsi déblayée avant l'épandage de sel et de sable. La largeur d'épandage peut toutefois être augmentée jusqu'à 5m, ce qui est très efficace, entre autres, en cas de verglas et sur les parkings.

L'épandeur est en forme d'entonnoir. Le contenu (sel, sable, gravier, fragments ou gravillons) est poussé vers le fond par son propre poids. Même les matériaux mouillés glissent au travers. Le fond, une plaque circulaire, se déplace latéralement. Le matériau est ainsi entraîné contre la plaque d'épandage pour être épandu sur la largeur voulue, seulement quand l'engin se déplace. L'épandeur respecte l'environnement et ne consomme que peu d'énergie. L'épandage est parfaitement adapté aux besoins et n'utilise jamais plus de matériaux que nécessaire. La quantité est réglée selon la vitesse.

L'épandeur a une grande capacité et une hauteur de chargement basse. Il est donc facile à utiliser et pratique. Les commandes démarrage et arrêt se trouvent dans la cabine, ce qui permet à l'utilisateur de prendre une pause, sans avoir à sortir. De son siège, le chauffeur a une excellente visibilité sur l'épandage.



Lors du changement d'outil, une seule poignée suffit pour accoupler les flexibles hydrauliques du porte-outil City Ranger 2250 !



Données Techniques Épandeur de Sel et de Sable



2 690 mm



1 070 mm

Avantages particuliers

L'arbre d'épandage avec crochets embarquants empêche la formation de ponts, brise les morceaux et assure un épandage précis et régulier avec pour résultat une fonte régulière

Aucune pièce n'est exposée à la rouille

Toutes les pièces exposées au sel ou au sable sont en plastique ou en acier inoxydable

Place pour des sacs de sable et de sel supplémentaires sur la grille, l'utilisateur peut ainsi remplir sur place

Livable avec support pour montage et démontage, en série

Montage et démontage par une seule personne, sans utiliser d'outil

Le support est équipé de roues pour le déplacer pendant son entreposage. L'utilisateur n'a donc pas de lourdes charges à lever

Équipement en option

Bâche de protection contre les précipitations.

Dimensions

Monté :

Longueur	2 690 mm
Largeur	1 070 mm
Hauteur	1 960 mm

Démonté :

Longueur	1 250 mm
Largeur	880 mm
Hauteur	1 290 mm

Spécifications techniques :

Poids à vide	70 kg
Poids support de montage	31 kg
Capacité du conteneur	240 l
Hauteur de charge	1 290 mm
Largeur d'épandage	1 à 5 m

Homologuée CE selon Directive UE

Votre distributeur Nilfisk Outdoor