



# City Ranger 2250 Remorque Basculante

*La remorque basculante, à bascule hydraulique, est idéale pour le transport de volumes importants comme par exemple les déchets des parcs et jardins. La capacité de charge standard est de 600 kg et le volume peut être porté à 1,02 m<sup>3</sup> avec un set de côtés extra hauts (équipement en option).*

La faible hauteur de charge sur la remorque basculante facilite le travail de remplissage.

La remorque basculante est équipée d'une roue de support facilitant le démontage et le parage au garage.



*Lors du changement d'outil, une seule poignée suffit pour accoupler les flexibles hydrauliques du porte-outil City Ranger 2250 !*





# Données Techniques Remorque Basculante



## Avantages spéciaux

La remorque basculante est une remorque en acier avec des côtes fixes laquées

## Equipment en option

Pour augmenter le volume de la remorque basculante, des côtes extra hauts peuvent être montés sur la remorque basculante. La hauteur des côtes extra hauts est de 40 cm.

## Dimensions

### Monté :

Longueur	4 500 mm
Largeur	1 025 mm
Hauteur	1 960 mm

### Démonté :

Longueur	2 100 mm
Largeur	1 025 mm
Hauteur	850 mm

### Mesures intérieures benne :

Longueur	1 500 mm
Largeur	950 mm
Hauteur	310 mm

### Spécifications techniques :

Poids à vide	130 kg
Capacité de charge	600 kg
Capacité	0,44 m <sup>3</sup>
Capacité avec côtes hauts	1,02 m <sup>3</sup>
Hauteur de charge	810 mm

Homologuée CE selon Directive UE

**Votre distributeur Nilfisk Outdoor**