



City Ranger 3500

Balai à neige

Le balai à neige est parfait pour les premières chutes de neige. Il est capable de dégager jusqu'à 25-30 cm et fonctionne à une vitesse soutenue de 15 km/h. Le balai à neige est monté à l'avant du porte-outil, ce qui permet de monter l'épandeur de sel et de sable ou l'épandeur à rouleaux à l'arrière. Lorsque les deux outils sont utilisés en tandem sur les trottoirs, les parkings et d'autres surfaces pavées, les opérations de déneigement et de sablage/salage sont exécutées simultanément pour assurer la sécurité des piétons.

Le travail est ainsi réduit de moitié et l'efficacité est doublée, car le balai à neige est très performant et ne laisse pas de neige derrière lui.

Construction robuste

Le balai est muni de stabilisateurs réglables en hauteur pour réduire l'usure des crins. Le balai à neige est monté sur un châssis solide, où la position flottante (qui permet au balai de négliger les bordures et les autres obstacles éventuels) est une caractéristique intégrée à l'ancrage. Le balai est également muni d'une protection antiéclaboussures intégrée pour que la saleté reste au sol et que les zones environnantes ne soient pas éclaboussées en cours de travail. Les entretoises de soutien des deux côtés sont destinées au stockage.



Avec le City Ranger 3500, les changements d'outil peuvent être effectués en moins de 10 minutes, ce qui est le plus rapide dans cette catégorie d'engins.



Données techniques

Balai à neige



Caractéristiques spéciales :

- Très efficace avec la neige fraîche
- Enlèvement de la neige allant jusqu'à 25-30 cm
- Vitesse de travail de 15 km/h
- Bonne vue depuis le siège du conducteur
- Roues de support d'une hauteur réglable
- Position flottante intégrée à l'ancrage du châssis
- Protection antiéclaboussures intégrée
- Entretoise de soutien des deux côtés, pour protéger le balai lors du stockage
- Moteur hydraulique intégré à l'intérieur du cylindre du balai

Conseils techniques

Le balai à neige fonctionne mieux quand les crins ne font qu'effleurer la surface, car cela économise de l'énergie tout en minimisant l'usure.

Dimensions

Monté :

Longueur	5 130 mm
Largeur	1 500 mm
Hauteur	1 890 mm

Dimensions de stockage :

Longueur	1 120 mm
Largeur	1 500 mm
Hauteur	825 mm

Données techniques :

Poids	200 kg
Largeur de travail	1 300 mm
Capacité de balayage	6 500 à 19 500 m ² /h
Régime du cylindre de brosse	300 tr/min
Diamètre de brosse	600 mm
Dégagement sous la brosse	200 mm
Vitesse de fonctionnement	15 km/h

Produit CE (conforme aux directives de l'UE)

Votre distributeur Nilfisk Outdoor