

CRQ370-22

Aspirateur Poussières

Fiche Technique

FILTRATION
ABSOLUE
SPECIAL
SALLES BLANCHES

- Aspirateur compact qui répond aux spécifications classe 100 pour salles blanches.
- La conception de cette filtration HEPA à 4 étages fournit un niveau de filtration certifiée de 99,999 % sur une taille de particule jusqu'à 0,1 μ sans perte de puissance ou de performance.
- Filtration avant et après moteur (H14).
- Système NUPLUG pour permettre le remplacement rapide et sans outil du câble.



Kit accessoires complet A1:

- 601101 Flexible \varnothing 32 mm longueur 2,4 m complet
- 601027 Tube coudé inox avec régulateur de débit d'air
- 601008 Tube droit inox \varnothing 32 mm (x2 dans kit)
- 601139 Capteur poussières 2 positions \varnothing 32 mm
- 601141 Adaptateur double \varnothing 32 mm
- 601142 Bec suceur plat \varnothing 32 mm
- 601144 Brosse ronde \varnothing 65 mm embouchure \varnothing 32 mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

- 207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve \varnothing 305mm

Accessoires en option :

- 604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15 litres
- 604309 Filtre secondaire Microtex HEPA pour cuve \varnothing 305mm
- 601132 Capteur poussières à roulettes \varnothing 32 mm
- 236014 Câble 3x1 mm long 10 m NUPLUG

| Désignation | CRQ370-22 |
|---|---|
| Référence | 845630 |
| Utilisation | POUSSIERES (filtration absolue) |
| Moteur | Turbine 2 étages |
| Puissance (W) | 1200 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Variateur de vitesse | OUI |
| Débit d'air (L/sec) | 45 L / S |
| Dépression consommation standard (mm/CE) | 2600 mm/CE |
| Capacité utile (L) | 12 L |
| Filtre primaire de série | TRITEX |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604016 |
| Matériau | Tête acier Epoxy / Cuve Polypropylène |
| Etages de filtration de série | 4 |
| Classe de filtration (BS3928) | H14 |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard | 56 dBA (1) / 66 dBA (2) |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Champs d'action (m) | 26,8 |
| Longueur du flexible (m) | 2,4 |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | 32 |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes inox | OUI |
| Tubes aluminium | NON |
| Kit accessoires inclus | A1 |
| Poids (kgs) | 9,3 |
| Dimensions (mm) | 355X355X485 |
| Spécificités | FILTRATION CERTIFIÉE JUSQU'A 99,999% à 0.1 μ AVANT ET APRES MOTEUR |

A1



Distribué par :

